



ALLUMINIO CON POLIURETANO



ROLLITA
AR-32 TAPP0027

TAP SECURITY
SAR-132 TAPP0026

MEDIA DENSITÀ

ALTA DENSITÀ




8

COMPONENTI



NEW
TAPPO LATERALE
DI PROTEZIONE*



STANDARD
TERMINALE
IN ALLUMINIO



VARIANTE
TERMINALE
IN COMMA.

CARATTERISTICHE TECNICHE

AR-32 MEDIA DENSITÀ

Misura stecca:	13x55mm
Peso kg/mq:	3,25 ca. kg
Dimensione max:	Sup. max: 10mq L. max: 4,00*m; H. max: 3,50m.
Stecche per mt:	18

* Larghezza max (solo telo) riferito a classe 1 secondo norma CE (verificare fattibilità del sistema)

TELO

La tapparella standard è completa di: attacco al rullo, tappo conico e terminale con guarnizione.

SAR-132 ALTA DENSITÀ

Misura stecca:	13x55mm
Peso kg/mq:	5,10 ca. kg
Dimensione max:	Sup. max: 11,50mq L. max: 4,50*m; H. max: 4,00m.
Stecche per mt:	18

* Larghezza max (solo telo) riferito a classe 1 secondo norma CE (verificare fattibilità del sistema)

TELO

La tapparella standard è completa di: attacco al rullo, tappo conico e terminale con guarnizione. Fornita nella versione standard con tappo e viti, variante a richiesta con stecca chiodata.

